


最大解像度2,560×1,600、Adobe® RGBカバー率99%の30インチワイドモニターです。30インチの大画面により、極めて多くの情報を表示。設計や映像編集はもとより、大容量データの解析結果の確認や視覚化、膨大な表計算の表示確認・編集などにおいて、大幅な業務効率アップを実現。30ビット対応パネルを採用した最先端の視覚パフォーマンスを誇る、プロフェッショナル向けモニターです。

卓越したコストパフォーマンス

178°の超ワイド視野角を持ち、高輝度で極めて色再現性の高い30ビットのS-IPSパネルを採用した、ワイド画面の30インチモニターです。sRGBカバー率100%、Adobe®RGBカバー率99%と卓越した色域を表現することが可能です。入力端子には、次世代のディスプレイ接続規格であるDisplayPortとDVI-Dを装備。ワークステーションで採用しているエントリーからハイエンドのグラフィックスカードに対応しています。これらの高性能を実現しながら、既存モデルよりも大幅に価格を抑制。極めて高いコストパフォーマンスを実現しました。


ワークステーションとベストマッチ

HPのエンジニアが、ワークステーションシステム、グラフィックスカード・ドライバーとの動作検証を実施しているため、ワークステーションのモニターとして安心してご利用いただけます。デザインもHPのワークステーション「HP Zシリーズ」同様、サイド部分にアルミを配し統一感のあるデザインになっています。さらに、「HP Zシリーズ」と同時に購入いただくと、ワークステーションの標準保証に準じて、休日修理付き翌日対応3年の標準保証を提供します。



人間工学に基づき、快適な作業をサポート

ビデオやUSB、電源ケーブルなど煩雑になりがちな各種接続ケーブルを、ワンタッチで本体下部に収納することができます。これにより、スッキリとした快適な作業環境が実現します。また、前後、左右の傾き調整、高さ調整が可能。作業環境や好みに合わせて、最適な状態で利用できます。





ケーブルマネジメント

環境に優しいモニター

リサイクル合成樹脂を25%使用し、85%の電源効率を実現しました。廃棄物の削減と電力効率の向上により、環境保護に貢献しています。

HP ZR30w プロフェッショナル液晶モニター

			·•						
製品仕村	·····································								
製品番号	号		VM617A4#ABJ						
タイプ			S-IPS(H2 IPS)、アクティブマトリックスTFT液晶、ワイドスクリーン、30ビット パネル						
有効表示	示サイズ		30インチ(762mm) 16:10						
スクリー	-ンサイズ(W×H)		644×403mm						
ドットピ	ッチ		0.2505mm						
応答速度	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		7ms(中間色)、12ms(黒→白→黒)						
表示色			最大約10億色(30ビット表示時) NTSC比102%(CIE 1931)、sRGBカバー率100%(CIE 1976)、AdobeRGBカバー率99%(CIE197						
視野角			水平178°/垂直178°						
輝度			375nits(cd/m²)						
コントラ	スト比		1000:1、ダイナミックコントラスト比 3000:1						
入力信号	号/端子		DVI-D(HDCPサポート)×1、DisplayPort(HDCPサポート)×1						
水平周》	皮数		100KHz						
垂直周》	皮数		60Hz						
解像度	標準	2560×1600	60Hz						
	VESAプリセットモード	2560×1600	60Hz						
入力電圧	Ξ		100~240VAC						
電源入	力周波数		50Hzもしくは60Hz						
最大消費	費電力		<185W(標準消費電力:130W)						
待機時》	肖費電力		<2W						
Off時消	肖費電力		<1W						
Plug &	Play対応		0						
グレアり	5止		0						
静電防」	上		0						
省電力相	幾能		0						
サイズ((W×D×H)		開梱時:69.4×27.6×48.9~58.9cm(固定脚含)/梱包時:56.0×78.8×38.3cm						
重量			13.0kg(スタンド含)/9.5kg(スタンドなし)/17.0kg(梱包時)						
角度調整	整(チルト角/スイーベル	'範囲)	-5°~+30°/-45~+45°						
高さ調整	整		10.0cmの範囲						
動作保護	証温度(動作時/非動作問	寺)	$5^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}(41^{\circ} \text{ to } 95^{\circ} \text{ F})/-20^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}(-4^{\circ} \text{ to } 140^{\circ} \text{ F})$						
湿度(動	作時/非動作時)		10% ~ 80%/5% ~ 95% 結露しないこと						
高度(動	作時/非動作時)		$+0 \sim 5,000 \text{m}/+0 \sim 12,192 \text{m}$						
カラー			カーボン(パネルサイド アルミニウム)						
付属モニ	ニターケーブル		デュアルDVI-D ケーブル(1.8m)×1、DisplayPortケーブル(1.8m)×1、USBケーブル(1.8m)×1、電源ケーブル(1.8m)×						
保証条件	牛		保証3年間のオンサイト(出張サービス)またはセンドバック、およびパーツ保証						
· 10/##		1 :+++- H							

補正可能です。補正方法については弊社WEBサイトhttp://www.hp.com/jp/ws_monitorsにてご紹介しております。

HP Care Packハードウェアサービス(オプション)

HP Care Pack/\―ドウェアサービスは、ハードウェアの標準保証をお客様の希望されるレベルにアップグレードするサービスです。詳細は弊社Webベージをご参照ください。 http://www.hp.com/jp/totalcare

	ハードウェアオンサイト休日修理付 翌日対応 ^{※1}		ハードウェアオンサイト休日修理付 当日対応* ¹			ハードウェアオンサイト 翌日対応* ²		ハードウェアオンサイト 4時間対応標準時間 ^{※2}		
サービス内容	エンジニアによる訪問修理サービス 翌日の8:45から17:30の間に 訪問(月~日) (年末年始を除く)		エンジニアによる訪問修理サービス ご連絡から4時間以内に訪問(月〜金) 当日中に訪問(土・日・祝日) (年末年始を除く)			エンジニアによる訪問修理サービス 翌営業日の8:45から17:30の間 に訪問(月〜金) (祝日と年末年始を除く)		エンジニアによる訪問修理サービス ご連絡から4時間以内に訪問(月〜金) (祝日と年末年始を除く)		
モニタC用	4年	5年	3年	4年	5年	4年	5年	3年	4年	5年
т _усн	UX086E	UX087E	UX089E	UX090E	UX091E	U7936E	U7937E	UA991E	UA992E	UA993E

*モニタ用は、接続される本体に対して同年数・同サービスレベルの本体用Care Packを購入されていることが必要です。 *休日修理付サービスは、HP製ワークステーション(Zシリーズ)本体と接続するモニターのみ対象。

**1 HP製ワークステーション (Zシリーズ) 本体に接続される場合にのみ購入できます。

**2 HP製ワークステーション (xwシリーズ) /ビジネスデスクトップ本体に接続される場合にのみ購入できます。



安全に関するご注意

で使用の際は、商品に添付の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

お問い合わせはカスタマー・インフォメーションセンターへ

03-6416-6444 月 \sim 金 9:00 \sim 19:00 ± 10:00 \sim 17:00(日、祝祭日、年末年始および5/1を除く)

HPモニターに関する情報は http://www.hp.com/jp/monitors

引用された製品は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。 記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。 記載事項は2010年6月現在のものです。 本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。 © Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P.



